



CITROËN ë-SPACETOURER / ë-SPACETOURER BUSINESS – DATI TECNICI

		ELETTRICO		
		XS	M	XL
CARAT. GENERALI	Tecnologia motore elettrico	Sincrono a magneti permanenti (4 coppie)		
	Potenza massima in kW (o CV) / regime (g/min.)	100 (136) / 3673 a 10 000		
	Coppia massima (Nm) / regime (g/min.)	260		
	Cambio	riduttore monorapporto		
	Pneumatici (misura)	215/65 R16 215/60 R17		
PRESTAZIONI solo conducente / ½ carico utile	Velocità massima (km/h)	130 km/h		
	Accelerazioni (secondi)			
	• 1 000 m partenza da fermo	35,8		
	• da 0 a 100 km/h	13,1		
Ripresa (in secondi)				
• da 80 a 120 km/h	12,1			
CONSUMI	Consumo misto l/100km– LOW / HIGH	0		
	Emissioni CO2 ciclo misto g/km – LOW / HIGH	0		
DIMENSIONI ESTERNE (m)	Lunghezza fuori tutto	4,609	4,959	5,306
	Larghezza carrozzeria con maniglie / con retrovisori ripiegati / aperti	1,920 / 2,010 / 2,204	1,920 / 2,010 / 2,204	1,920 / 2,010 / 2,204
	Altezza in ordine di marcia con carico utile standard	1,900	1,900	1,900
	Passo	2,925	3,275	3,275
	Sbalzo anteriore / Sbalzo posteriore	0,881 / 0,803	0,881 / 0,803	0,881 / 1,153
	Carreggiata ant. / Carreggiata post al centro della ruota (al suolo)	1,627 / 1,600	1,627 / 1,600	1,627 / 1,600
DIMENSIONI INTERNE (m)	Lunghezza di carico massima (schienale passeggero a tavolino)	2,811	3,161	3,511
	Lunghezza di carico massima dietro fila 1 (posizione nominale)	2,063	2,413	2,763
	Larghezza di carico tra i passaruota	1,228	1,228	1,228
	Larghezza di carico massima	1,618	1,618	1,618
	Altezza di carico massima	1,334	1,334	1,334
	Larghezza ai gomiti nella fila 1 / fila 2 / fila 3	1,515 / 1,586 / 1,570	1,515 / 1,586 / 1,570	1,515 / 1,586 / 1,570
	Volume del bagagliaio sopra lo schienale (litri)	1400 / -	1700 / 640	2100 / 1060
Volume del bagagliaio sotto il padiglione (litri) 5 posti / da 6 a 9 posti	2100 / -	2550 / 900	3100 / 1500	
PESO (kg) e CARICHI (kg)	Peso totale di carico autorizzato massimo (50 kWh / 75 kWh)	2855 / -	2810 / 2965	2830 / 2970
	Peso a vuoto in ordine di marcia minimo (50 kWh / 75 kWh)	1932 / -	1969 / 2140	1989 / 2167
	Carico utile 50 kWh (standard) / 75 kWh (standard)	1000 / -	1056 / 1035	1051 / 1008
	Peso massimo rimorchiabile con freno con trasferimento di carico	1.000	1.000	1.000
MANEGGEVOLEZZA (m)	Diametro di sterzata tra i marciapiedi	11,30	12,40	12,40
	Diametro di sterzata tra i muri	11,80	12,90	12,90